




## COLINEALES 820-895 Y 870-960Mhz

# OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS / ANTENAS OMNIDIRECCIONALES



## Description / Descripción


- Encapsulado en Fibra de vidrio de alta resistencia.
- Suporte robusto y de fácil instalación.
- Conector standard N hembra.
- No necesita plano de tierra.
- Color blanco, opción otros colores bajo pedido.
- Herrajes incluidos en P.V.P.
- Heavy duty fibreglass radome antennas
- Broadband Antenna.
- Easy to install.
- Standard female connector N.
- No ground plane required.
- White color, available in other color.
- U-Bolts and clamps included in price

## Specifications / Especificaciones


- Polarización Vertical
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 40 W
- S.W.R. < 1,5
- Montaje sobre mástil de 27-65 mm de diámetro

- Polarization Vertical
- Impedance 50 Ohms
- Max. power 40 W
- S.W.R. < 1,5
- Mounting 27-65 mm pipe diameter

## DIAGRAMA / S.W.R.



H  
V



Models	Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz)	Length (m)	Gain (dBd)	Wind Load 150 km/h (N)	Weight (kg)
BC80 - 3G	820-895	75	0,75	3	40	0,5
BC90 - 3G	870-960	90	0,75	3	40	0,5