



Portátiles de 66-2500 Mhz

PORTABLE ANTENNAS / ANTENAS PORTATILES



Description / Descripción

Antenas gainflex para radioteléfonos portátiles.
 Antenas de banda ancha.
 Radiante en acero cobreado, recubierto en dipping o termoretráctil.
 Conectores standard (macho): BNC, TNC, PL.
 Posibilidad de otros conectores: N, SMA, etc.
 Posibilidad de ajuste, bajo pedido.
 Gainflex 800, 900 MHz, aptos para sistemas TETRA, ETACS, GSM, ARCE, AMPS, etc

- Gainflex for PMR.
- Wide band antennas.
- Copper plated steel radiator with dipping.
- Pre-tuned option.
- Standard (male) connectors: BNC, TNC, PL.
- Also available with: N, SMA, etc.
- Gainflex 800, 900 MHz, suitable for TETRA, ETACS, GSM, ARCE, AMPS.

Specifications / Especificaciones

- Polarización Vertical
- Radiación Omnidireccional
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 25 W

- Polarization Vertical
- Radiation Omnidireccional
- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 25 W

Cuttings Charts / S.W.R.

Models	Frequency (MHz)	Length (cm)	Type	Gain (dbd)	Weight (gr)
PI - 2G	134-174	50	$\lambda/4$	0	200
PI - 1G	220-240	45	$\lambda/4$	0	200
PI - 70	375-512	23	$\lambda/4$	< 0	35
PI - 70G	375-512	37	$\lambda/2$	0	102
PI - 80 E	800-895	19	$\lambda/2$	0	50
PI- 90 E	870-960	17	$\lambda/2$	0	40