



## OMNIS GSM 900, 1800 Y DUALES

# TELEPHONE ANTENNAS / ANTENAS TELEFONÍA

## Description / Descripción

- Encapsuladas en Fibra de vidrio de alta resistencia.
- Gran ancho de banda.
- Soporte robusto de fácil instalación.
- Conector standard N hembra.
- No necesitan plano de tierra.
- Color blanco
- Herrajes incluidos
- Heavy duty fibreglass radome antennas
- Broadband Antenna.
- Easy to install.
- Standard female connector N.
- No ground plane required.
- White color .
- U-Bolts and clamps included in price

## Specifications / Especificaciones

- Polarización Vertical
- Impedancia 50 Ohms
- S.W.R. < 1,5 (ver BC918-5G)
- Montaje sobre mástil de 27-65 mm diámetro.

- Polarization Vertical
- Impedance 50 Ohms
- S.W.R. < 1,5 (see BC918-5G)
- Mounting 27-65 pipe diameter

Models	Frequency (MHz)	Gain dBd / dBi	Length (m)	bandwidth (MHz)	Wind Load 150 km/h (N)	Weight (kg)	Max. Power
BC080-9G	824-960	4 / 6,15	0,60	150	25	0,6	50
BC80-1G	800-895	0 / 2.15	0,60	95	25	0,6	100
BC80-3G	806-895	3 / 5.15	0,90	75	40	0,5	100
BC80-6G	806-875	6 / 8.15	1,70	70	60	2,0	100
BC80-8G	806-875	8 / 10.15	2,50	70	64	2,5	100
BC80-10G	806-875	10/ 12.15	3,50	70	69	3,5	100
BC90-1G	860-970	0 / 2.15	0,50	110	25	0,5	100
BC90-3G	860-970	3 / 5.15	0,90	95	40	0,5	100
BM90-3G	870-960	3 / 5.15	0,75	90	40	0,5	30
BC90-6GL *	860-910	6 / 8.15	1,70	70	60	2,0	100
BC90-6GH *	906-970	6 / 8.15	1,70	70	60	2,0	100
BC90-8GL *	860-910	8 / 10.15	2,50	70	64	2,5	100
BC90-8GH *	906-970	8 / 10.15	2,50	70	64	2,5	100
BC90-10GL *	860-910	10/ 12.15	3,50	70	69	3,5	100
BC90-10GH *	906-970	10/12.15	3,50	70	69	3,5	100
BC180-1G	1710-1880	0 / 2.15	0,30	170	20	0,25	100
BC180-6G *	1710-1880	6 / 8.15	1,00	170	60	1,5	100
BC180-8G *	1710-1880	8/10.15	1,60	170	60	2,8	100
BC918-1G	870-960 / 1710-1880	0 / 2.15	0,35	90 / 170	25	0,70	100
BC918-5G	870-960 ROE<1.5 1710-1790 ROE<2.5 1790-1880	5 / 7.15	0,60	90 / 80-170	30	0,50	30
BC0822-5G	824-960 1710-2170 RoE < 2.0	3-5	0,80	150 / 460	38	0,50	50